

Das VERROL® - System rund um's Haus



Auch auf privaten Grundstücken kann es zu erheblichen dynamischen Belastungen z.B. durch Anlieferfahrzeuge, Privatfahrzeuge oder Entsorgungsfahrzeuge kommen. Der Oberbau ist auch hier dimensionsorientiert zu wählen.

Der klassische Oberbau sollte frostsicher, tragfähig und wasserdurchlässig aufgebaut werden. Dynamisch beanspruchte Flächen können auch im privaten Bereich mit unseren Verschiebeankeuern VERROL® - takete und VERROL® - maluma gesichert werden.

Des Weiteren muss auch im privaten Bereich eine dynamisch beanspruchte Fläche eine Randeinfassung erhalten. Die VERROL® - SUT als Trennschiene bildet einen sauberen Abschluß und ist einfach in der Anwendung. Auch Bereiche mit verschiedenen Materialdicken lassen sich mit der SUT gut sichern.

Auf fast allen Privatgrundstücken gibt es Park- oder Abstellflächen. Diese werden oft als Versickerungsflächen mit aufgeweiteten Fugen ausgeführt. Bei aufgeweiteten Fugen kann es durch Starkregen oder Reinigung leicht zum Verlust von Fugenmaterial kommen. Das schwächt die Gesamtläche. Ein weiteres Problem stellt das Durchwachsen von Unkraut dar. Mit VERROL® - flex Fugenschluß wird die Fuge geschlossen, aber die Wasserdurchlässigkeit bleibt erhalten. VERROL® - flex ist flexibel, frost- und tausalzbeständig und kann mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Die Anwendung kann auch bei Nieselregung erfolgen.

Auch bei eingefassten Baumquartieren, die dem privaten Grundstück einen besonderen Reiz geben, kann das VERROL® - System zum Einsatz kommen. Die VERROL® - SUT bietet eine kostengünstige und einfach einzubauende Möglichkeit. Das Quartier kann abschließend mit VERROL® - flex ca. 5-7 cm gefüllt werden.

